

添付資料1

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数	給排水				ガス(LPGガス)			電気(kw)			蒸気			備考	プレーカー	
			開口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	排水(B)	口径(A)	消費量(kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/H)				
<授・検査(授・検査)・器具類(1)>																						
A1	移動荷受台		1500	750	600	1															フアイ仕様	
A2	移動荷受台		1200	750	600	1															フアイ仕様	
A3	秤台		450	700	500	2															フアイ仕様 移動式	
A4	防水型デジタル台秤	DP-6700K	350	605	795	2															ステンレス仕様 秤量60kg	
A5	移動採取台		900	600	600	1																
A6	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3													フアイ仕様
A7	作業台		800	750	850	1			40													フアイ仕様
A8	移動式水切付一槽シンク		1400	750	850	4	20	20	排水1根													フアイ仕様
A9	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	8																フアイ仕様
A10	シンク付球根皮剥機		1200	700	1080	2	15	20	20	排水1根			0.750									フアイ仕様
A11	検食用冷凍庫	URN-094FM6	900	650	1950	1			40				0.473									有効内容積608L
A12	三槽シンク		2400	900	850	1	20×3	20×3	40×3													フアイ仕様
A13	作業台		900	900	850	1			40													フアイ仕様
A14	器具消毒保管機	MCW-30D-eT	1300	950	1900	3			40					1.500	25	20	22.4					3P30A
A15	乾燥機	NSL-10C	1000	600	1900	1							1.066									
<荷受・検査室(肉類部・加工食品)>																						
B1	移動荷受台		1500	750	600	1																フアイ仕様
B2	移動荷受台		1200	750	600	1																フアイ仕様
B3	秤台		450	700	500	2																フアイ仕様 移動式
B4	防水型デジタル台秤	DP-6700K	350	605	795	2																ステンレス仕様 秤量60kg
B5	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	5																フアイ仕様
B6	移動採取台		900	600	600	1																
B7	器具消毒保管機	MCWK-20D-eT	900	750	1900	2			40					0.400	25	20	13.0					D=750mm仕様
B8	器具消毒保管機	MCWK-30D-eT	1300	750	1900	1			40					0.750	25	20	18.0					D=750mm仕様
<下処理室(野菜)>																						
C1	移動台		750	750	850	7																フアイ仕様
C2	三槽シンク		2700	750	850	3	20×3	20×3	40×3													フアイ仕様
C3	三槽シンク		2700	750	850	4	20×3	20×3	40×3													フアイ仕様
C4	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3													フアイ仕様
C5	作業台		1275	750	600	4			40													フアイ仕様
C6	作業台		1275	750	600	3			40													フアイ仕様
C7	作業台		900	750	850	1			40													フアイ仕様
C8	ビーカーカート		900	600	600	2																フアイ仕様
C9	器具消毒保管機	MCWK-30D-eT	1300	950	1900	2			40					1.500	25	20	22.4					3P30A
C10	カートインプレハブ冷蔵庫		4200	2000	2500	1			40	要			0.300	3.150								室別機器設置容量
C11	カートインプレハブ冷凍庫		1990	4700	2500	1			40	要			0.600	4.640								室別機器設置容量
C12	移動式シェルフ	P1590-4/LS910-4	910	613	1749	4																
C13-1	バススルー冷蔵庫	PRD-120RM7-G	1200	840	1950	1			40				0.530									有効内容積956L
C13-2	バススルー冷蔵庫	PRD-090RM7-F-G	900	840	1950	1			40				0.570									有効内容積733L
C14	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	2			40					5.200								
C15-1	移動式シェルフ	P1590-4/BS1220-4	1212	536	1749	4																
C15-2	移動式シェルフ	P1590-4/MS1220-4	1212	460	1749	2																

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			取 量	給排水			ガス(LPGガス)		電 気 (kw)			蒸 気			備 考	プレーカー
			幅	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量 (KW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量 (Kg/H)		
	<食品庫・仕分け室>																		
D1	シ エ ル フ	P1590-4/LS1520-4	1518	613	1587	6													
D2	シ エ ル フ	P1590-4/LS1070-4	1062	613	1587	3													
D3	冷 蔵 庫	ARW-180RM	1800	945	1920	1		40				0.695							
D4	器具消毒保管機	MCWK-30D-eI	1300	950	1900	1		40					1.500	25	20	22.4			3P30A
D5	三 層 シ ン ク		1800	750	850	1	20×3	20×3	40×3										フライ仕様
D6	作 業 台		1580	750	850	1			40										フライ仕様
D7	移 動 台		1200	600	850	4													フライ仕様
D8	バススルー冷蔵庫	PRD-180RM7-G	1790	840	1950	1		40					0.830						有効内容積1482L 3P20A
	<下処理室(肉魚卵)>																		
E1	二 層 シ ン ク		1500	750	850	1	20×2	20×2	40×2										フライ仕様
E2	作 業 台		900	750	850	4			40										フライ仕様
E3	三 層 シ ン ク		1800	600	850	1	20×3	20×3	40×3										フライ仕様
E4	器具消毒保管機	MCSK-10-e	900	550	1900	2			40					4.200					3P30A
E5	移動荷受台		900	600	600	1													フライ仕様
E6	カートインプレハブ冷凍庫		6140	1950	2500	1			40	要		0.600	5.300						密封機能設置機仕様 3P50A
E7	カートインプレハブ冷凍庫		3050	2200	2500	1			40	要		0.300	3.150						密封機能設置機仕様 3P30A
E8	カートインプレハブ冷凍庫		3090	2200	2500	1				要		0.600	4.140						密封機能設置機仕様 3P50A
E9	移動式シェルフ	P1590-4/LS910-4	910	613	1749	13													
E10	バススルー冷蔵庫	PRD-120RM7-G	1200	840	1950	2		40					0.530						有効内容積956L
	<上処理コーナー>																		
F1-1	移 動 台		1500	900	600	4													フライ仕様
F1-2	移 動 台		1500	750	600	2													フライ仕様
F2	さいの目カッター	DC-202	901	661	849	2	15							0.750					脚なし 3P20A
F3	移動式さいの目シンク		1800	900	600	2	20	20	90A	要									フライ仕様
F4	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	850	2	15						0.950						タッチセンサー付 音波ガイド付 3P20A
F5	移動式スライサーシンク		1800	900	600	2	20	20	90A	要									フライ仕様
F6	移動式水切二層シンク		1800	750	850	2	20×2	20×2	90A	要									フライ仕様
F7	移動式水切二層シンク		1800	750	850	1	20×2	20×2	90A	要									フライ仕様
F8-1	スライサー刃物・器具消毒保管機	KCSK-10-eI	900	550	1900	1			40					5.200					3P30A
F8-2	スライサー刃物・器具消毒保管機	KCSK-10-eI	900	550	1900	1			40					5.200					3P30A
F9	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1			40					5.200					3P30A
F10	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	15													フライ仕様
F11	高速ミキサー	NDM-400	345	395	1040	3						0.400							容量:20L 容器、刃物脱式
F12	冷 蔵 庫	URD-150RM6-F	1490	800	1950	1		40				0.370							有効内容積1381L
F13	移 動 台		1800	750	850	1			90A	要									フライ仕様

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水				ガス(LPGガス)		電気(kw)			蒸気			J・F	備考	ブレーカー	
			開口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ボイラー	口径(φ)	消費量(KW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	給湯(A)	消費量(Kg/H)				
< 蒸気調理室 >																						
G1	蒸気回転釜	NRHST-400KD	1981	1300	2495	10	20	20									25	25	80	◎	クレーンボルト 蒸気圧力 高圧ハンドル エプロン付 カウンタ付 防干4面 水入量:400L	
G2	二段式カート		1350	750	1000	10															ファイバ	
G3	配缶盛付台		1350	750	600	8															ファイバ 移動式	
G4	移動台		1350	750	600	2															ファイバ	
G5	スチームコンベクションオープン	CSV-E20-PS	920	960	1895	1	15		40						37.600					◎		3P150A
< 和え物室 >																						
H1	真空冷却機	JO-150MQW	2500	1365	2000	1	20		32 25×3							4.040						3P40A
H2	真空冷却機用カート		1315	800	1000	1															現場合わせ	
H3	真空冷却機用カート		1315	800	1000	1															現場合わせ	
H4	真空冷却機用フック		1050	700	600	2															現場合わせ	
H5	冷蔵産	URD-150RM6-F	1490	800	1950	4			40					0.370							積込容量1,381L	
H6	二段式カート		1350	750	1000	2															ファイバ	
H7	和え物釜	GHS-32T	1468.5	1036	1940	2	20	20												◎	積込Fロ- 蒸気圧力 カウンタ付 水入量140リットル	
H8	配缶盛付台		1350	750	600	2															ファイバ 移動式	
H9	器具消毒保管機	MCWK-30D-eT	1300	750	1900	2			40					0.750		25	20	18.0			D=750mmφ	3P30A
H10	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3												ファイバ	
H11	急速凍結専用庫	FKD-082FMD7-S	755	870	1960	4			40							1.111					積込容量485L	3P20A
< 廃物・揚物・蒸し物室・油庫 >																						
I1	移動台		1200	750	850	4															ファイバ	
I2	連続式フライヤー	DSKC-73A-X+STC+OT	9005	1670	2625	1	20	20	40	要	32	293.0		1.955						◎	毎時10分 食油貯蔵量 新設800L・廃油800L タンクからフライヤーまで自動送油	3P50A
I3	新油・廃油タンク	ST-800-XN+ST-800-XD	2660	1100	2175	1								1.500								3P20A
I4	連続式オープン	IMPW-70BS-X	7150	1610	1835	1			50×3 25	要	32	223.0			10.000	40		300.0	◎	制御盤設置要		3P150A
I5	返却コンベア	RT-70C	7000	470	905	1																3P20A
I6	配缶盛付台		1350	750	600	3															ファイバ 移動式	
I7	移動台		1200	750	850	3															ファイバ	
I8	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3												ファイバ	
I9	作業台		750	750	850	1			40												ファイバ	
I10	器具消毒保管機	MCWK-30D-eT	1300	950	1900	3			40					1.500	25	20	22.4					3P30A
I11	カートイン蒸し器	CSW-20S	1750	900	1740	1			40×2					0.400	25	20	120.0		○			3P20A
< 器具洗浄室(2) >																						
J1	器具消毒保管機	MCW-30D-eT	1300	950	1900	4			40					1.500	25	20	22.4					3P30A
J2	器具消毒保管機	MCWK-20D-eT	900	950	1900	1			40					0.750	25	20	16.7					3P20A
J3	作業台		1200	900	850	1			40												ファイバ	
J4	三槽シンク		2400	900	850	1	20×3	20×3	40×3												ファイバ	
J5	乾燥庫	NSL-10C	1000	600	1900	2								1.066								

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水				ガス(LPGガス)		電気(kw)			蒸気			備考	ブレーカー				
			幅	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ピット	口径(A)	消費量(KV)	単相100V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量(Kg/H)							
	<貯米庫・洗米室・炊飯室>																							
K1	移動式シェルフ	P1590-4/LS1220-4	1212	613	1749	3																		
K2	昇米機	NKS-240	425	185	4000	1														原形機付	3P20A			
K3	米サイロ	RT-12ST	1500	1500	3000	1															納米量1200Kg計量機付 送り配管			
K4	昇米機	NKS-240	425	185	4000	1															送り配管			
K5	エアークンプレッサー	SLP5D-2T	368	356	540	1			40												3P20A			
K6	連続洗米機	SRW-71AL	1502	703	1105	1	25		ピット排水												送米量:720kg/h			
K7	一槽シンク		1200	750	850	1	20	20	40												BB付			
K8	制御盤(計量・洗米)	KSS2-41PT	550	250	1800	1									1.960						架台付 3面化粧	3P30A		
K9	オートフイマー	SAR2-60LT	2860	1450	3200	1	25		ピット排水						0.100	20	15	20.0			送り配管	3P20A		
K10	連続炊飯機	CRC2-60SLT	6260	904	1640	1				40	288.37				0.900 (0.100)							○		
K11	立体蒸らし装置	ARM2-60L	4200	930	3100	1									0.400							3P20A		
K12	蒸らしコンベア	MC-30BT	3000	575	650	1															フリーローラー仕様 ストップ付			
K13	反転飯缶盛付機	TBM2-13CL	2868	1550	1417	1									1.280							○	3P20A	
K14	作業コンベア		2000	475	435	1								0.020										
K15	炊飯釜	RP2-7	635	344	295	70																		
K16	返却コンベア		1500	575	650	1																		
K17	炊飯釜・蒸洗浄機	WJ-25SR	4690	940	1330	1	25		50×4						7.560	20		120.0				○	3P60A	
K18	炊飯釜・蒸返却コンベア	CFR-055	5500	575	855	1			50×2															
K19	炊飯釜フック		1300	750	1650	9																		
K20	三槽シンク		2400	750	850	1	20×3	20×3	40×3														フライン仕様	
K21	器具消毒保管機	MCWK-20D-eT	900	950	1900	2			40						0.750	25	20	16.7					3P20A	
K22	一槽シンク		1500	750	850	1	20	20	40														フライン仕様	
K23	配缶盛付台		1350	750	600	3																	フライン仕様 移動式	
K24	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	2																	フライン仕様	
	<コンテナプール(食器洗浄)>																							
L1	カートイン消毒保管機	CMCK-60DB-eT	1350	2000	1997	4									3.000	25×2	20×2	22.4×2					蒸気式(前面)	3P30A
L2	カート		1140	840	1580	8																	フライン仕様	
L3	カートイン消毒保管機	CMC-60DB-eT	1350	2000	1997	7									3.000	25×2	20×2	22.4×2					蒸気式(前面)	3P30A
L4	カート		1140	840	1580	6																	フライン仕様	
L5	カート		1140	840	1580	4																	フライン仕様	
L6	カート		1140	840	1580	4																	フライン仕様	
L7	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A-2	1150	1910	2398	4									5.980×2									3P30A×2
L8-1	カート		840	790	1800	1																		フライン仕様
L8-2	カート		840	790	1800	7																		フライン仕様
L9	カートイン消毒保管機	CMCK-30DB-eT	1350	1000	1997	8									1.500	25	20	22.4					蒸気式(前面)	3P30A
L10	カート		1140	840	1580	8																		フライン仕様
L11	天吊り式消毒保管機	TP-2D-eT	1100	1800	1200	17									0.775×2	20×2	20×2	20.0×2						3P20A×2
L12	食器用コンテナ		1440	840	1550	34																		
L13	食缶用コンテナ		1440	840	1550	34																		
L14	冷蔵庫	URD-150RM6-F	1490	800	1950	5			40					0.370										有効内容積1381L
L15	移動荷受台		1500	750	600	1																		フライン仕様
L16	熟食用冷凍庫	URN-094FM6	900	650	1950	1			40					0.473										有効内容積606L

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水				ガス(LPGガス)		電気(kV)			蒸気			備考	プレーカー	
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ボイラー	口径(A)	消費量(KW)	単相100V	三相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量(Kg/H)			
<洗浄室・緊急時用洗浄室>																					
M1	食器類洗浄機	NAW-5DW-CR	7050	1475	1970	2	40		50×7						18.200	40		280.0	○	3P175A	
M2	コンテナ洗浄機	NAW-CW-SA	9500	2000	3550	1	25		50×3	要					10.600	40		400.0	○	3P100A	
M3	食缶類洗浄機	NAW-12UW-RT	9650	1575	1700	1	40		50×7						19.870	40		350.0	○	3P200A	
M4	ローラーコンベア		2000	600	650	2														フアイ仕様 キヤスター付	
M5	移動式ラック		1350	800	1200	2														フアイ仕様	
M6	一槽シンク		1500	750	850	1	20	20	40											フアイ仕様	
M7	作業台		1200	750	850	1			40											フアイ仕様	
M8	三槽シンク		2400	750	850	1	20×3	20×3	40×3											フアイ仕様	
M9	二槽ソイルドテーブル		1800	700	820	1	20×2	20×2	40×2												
M10	自動食器洗浄機	SD114EA6	680	605	1385	1		15	40×2						11.000				○	右アスター	
M11	クリーンテーブル		1800	700	820	1															
M12	移動台		1800	850	800	3														フアイ仕様	
M13	スプーン洗浄機付溜漬装置	NAW-8SI-3	5400	2310	1830	2	32		50×6						7.070	25×2		140.0×2		3P50A	
M14	一槽シンク		1500	750	850	1	20	20	40											フアイ仕様	
M15	作業台		1500	750	850	1			40											フアイ仕様	
<アレルギー食対応調理室>																					
N1	水切付一槽シンク		1100	750	850	1	20	20	40											フアイ仕様	
N2	I H 調理器	MIR-1555SA-N5SP	1200	750	850	1									5.000×3				◎	3P30A×3	
N3	スチームコンベクションオープン	CSV-E6	900	780	1580	1	15		40						11.000				◎	要台付	
N4	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3											フアイ仕様	
N5	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1			40						3.100					3P20A	
N6	器具消毒保管機	MCWK-30-e	1300	950	1900	2			40						9.750					3P40A	
N7	冷凍冷蔵庫	URD-091PM6	900	800	1950	1			40			0.470								有効内容積 冷凍室168L 冷蔵室561L	
N8	水切付一槽シンク		1100	750	850	2	20	20	40											フアイ仕様	
N9	テーブル		1400	750	700	2															
N10	I H 調理器	MIR-2.5NTW	700	450	150	2									2.500×2				◎		
N11	上棚		600	400	180	2															
N12	電子レンジ	NE-710GP	510	360	306	2						1.260									
N13	移動台		1200	600	850	5														フアイ仕様	
<準備室>																					
O1	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	9						1.066								14箱	
O2	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	1000	600	1900	6						1.066								28箱	
O3	衣類殺菌保管機	NSL-06C	600	600	1900	1						0.766								8箱	
O4	シューズ殺菌保管機	NSL-06S	600	600	1900	1						0.766								14箱	
<備品庫(1)>																					
P1	シェルフ	P2200-4/LS1220-4	1212	613	2197	5															
<カート洗浄>																					
Q1	移動型給湯システム	MAG-Star	950	752	1000	1	20								22.500					3P100A	
<将来設置>																					
(L11)	天吊り式消毒保管機	TP-2D-e	1100	1600	1200	1									0.775×2	20×2	20×2	20.0×2		3P20A×2	
(O1)	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	3						1.066								14箱	
設備容量合計												897.37	38.029	10.000	440.799	5043.3					

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。